

Nome Prodotto

Sollevatore LIFTY 5 Elettrico con divaricamento della base elettrico e Gruppo Linak Jumbo con Batteria Estraibile con Imbracatura XL.



Codice	Portata (Kg)
01.01.LIFTY5D	250

Destinazione d'uso

I sollevatori passivi permettono il sollevamento da letto/carrozzina/barella di pazienti con importanti limitazioni funzionali.

Descrizione

Il sollevatore elettrico passivo LIFTY 5 è dotato di una **centralina LINAK estraibile** collocata sulla colonna portante, telecomando con cavo elettrico, bilancino a 4 punti di aggancio con sistema di sicurezza, maniglione per facilitare lo spostamento, base con 4 ruote pivotanti di cui 2 con freni d'arresto, un pulsante di emergenza FUNGO ROSSO che blocca il flusso di elettricità, un sistema meccanico di discesa di emergenza in caso di mancata elettricità. Un sistema elettrico aziona l'apertura e la chiusura della base.

Codice	Lunghezza	Larghezza	Larghezza Interna Base	Larghezza Esterna Base	Altezza Minima Bilancino	Altezza Massima Bilancino	Altezza Base	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm												
01.01.LIFTY5	145	75	58/115	75/130	45	175	13/15	10 (4")	12.5 (5")	250	68	145x77x43

Gruppo Elettrico

LINAK	24 V
-------	------

Dati Tecnici Gruppo Elettrico

Sollevamenti Completi Dichiarati	60 Sollevamenti con un paziente di 70 Kg nell'arco temporale di 60 minuti
Tempo di Ricarica Batteria	15 h

Materiali

Telaio	Acciaio
--------	---------

Manutenzione e Pulizia

La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica

Conservazione e Smaltimento

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	HMS-VILGO
Distributore Autorizzato	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO	12.36.03.006
Codice CND	V0805030102
Codice RDM	1800594/R

Product Name

LIFTY 5 Electric Lift with electric base spread and Jumbo Linak Group with Removable Battery with XL Harness.



Code	Capacity (Kg)
01.01.LIFTY5D	250

Use

The passive lifts allow the lifting from bed / wheelchair / stretcher of patients with important functional limitations.

Description

The LIFTY 5 is equipped with a **removable LINAK control unit** placed on the mast, hand remote control, 4 anchor points sling bar with safety system, handle for moving, base with 4 rotating wheels, 2 of which have braking rest, an emergency stop red button that blocks the flow of electricity, a mechanical safety lowering in case of black out. An electric system opens and closes the base.

Code	Length	Width	Internal Base Width	External Base Width	Minimum Height at Sling Bar	Maximum Height at Sling Bar	Base Height	Front Wheels	Rear Wheels	Weight Capacity	Weight	Carton Size
Measures in Cm												
01.01.LIFTY5	145	75	58/115	75/130	45	175	13/15	10 (4")	12.5 (5")	250	68	145x77x43

Electrical Group	
LINAK	24 V
Electric Group Technical Data	
Complete Lifts Declared	60 lifts with a 70 kg patient in the space of 60 minutes
Battery Charging Time	15 h
Materials	
Frame	Steel
Maintenance and Cleaning	
Cleaning can be done with a damp cloth after making sure the battery is not charging	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	HMS-VILGO
Authorized Distributor	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code	12.36.03.006
CND Code	V0805030102
RDM Code	1800594/R