

Nome Prodotto  
Levitop Comfort.

Codice	Portata (Kg)
01.01.LEVITOP	230

### Destinazione d'uso

I sollevatori passivi permettono il sollevamento da letto/carrozzina/barella di pazienti con importanti limitazioni funzionali.



### Caratteristiche

- Telaio in acciaio verniciato.
- Centralina LINAK asportabile collocata sulla colonna portante.
- Tubo colonna con maniglione per il trasporto.
- Bilancino con 4 attacchi, la regolazione dell'inclinazione avviene con un telecomando (59° di inclinazione).
- DIVARICAMENTO BASE TRAMITE MOTORE.
- Base a 4 ruote pivotanti e gemellate di cui 2 posteriori aventi freno d'arresto.
- Pulsante di emergenza FUNGO ROSSO che blocca il flusso di elettricità.
- Sistema meccanico di discesa di emergenza in caso di mancata elettricità e un ulteriore sistema elettronico di discesa di emergenza in caso di malfunzionamento del telecomando.

Codice	Lunghezza	Larghezza	Larghezza Interna Base	Larghezza Esterna Base	Altezza Minima Bilancino	Altezza Massima Bilancino	Altezza Base	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm												
01.01.LEVITOP	130	67	52/103	67/118	68	196	11.5	10 (4")	12.5 (5")	230	61	150x80x155

Gruppo Elettrico	
LINAK	24 V
Materiali	
Telaio	Acciaio
Manutenzione e Pulizia	
La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Meden-Inmed Sp. z o.o.
Distributore autorizzato	Demarta Virginio s.a.s.
Classe di Dispositivo UE 2017/745	Classe I
Codice ISO	12.36.03.006
Codice CND	Y123603
Codice RDM	2198556/R

**Product Name**

Levitop Comfort.

Code	Capacity (Kg)
01.01.LEVITOP	230













**Use**

The passive lifts allow the lifting from bed / wheelchair / stretcher of patients with important functional limitations.



**Features**

- Painted steel frame.
- Removable LINAK control unit located on the supporting column.
- Column tube with carrying handle.
- Slingbar with 4 connections, the inclination is adjusted with a remote control (59 ° inclination).
- BASE SPREADING VIA ENGINE.
- Base with 4 pivoting and twin wheels, 2 rear with holding brake.
- RED MUSHROOM emergency button that blocks the flow of electricity.
- Mechanical emergency lowering system in case of power failure and an additional electronic emergency lowering system in case of remote control malfunction.

Code	Length	Width	Internal Base Width	External Base Width	Minimum Height at Sling Bar	Maximum Height at Sling Bar	Base Height	Front Wheels	Rear Wheels	Weight Capacity	Weight	Carton Size
Measures in Cm												
01.01.LEVITOP	130	67	52/103	67/118	68	196	11.5	10 (4")	12.5 (5")	230	61	150x80x155

<b>Electrical Group</b>	
LINAK	24 V
<b>Materials</b>	
Frame	Steel
<b>Maintenance and Cleaning</b>	
Cleaning can be done with a damp cloth after making sure the battery is not charging	
<b>Storage and Disposal</b>	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
<b>Package and Nr. Items</b>	
Box	1 Piece
<b>Warranty</b>	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
<b>Product References</b>	
Manufacturer	Meden-Inmed Sp. z o.o.
Autorized Dealer	Demarta Virginio s.a.s.
Directive UE 2017/745	Class I
ISO Code	12.36.03.003
CND Code	Y123603
RDM Code	2198556/R